

## Congeladores Horizontales



- Condensación: Aire forzado.
- Termostato mecánico.
- Temperatura de -18 a 22°C.
- Ruedas reforzadas de alta resistencia para mejor movilidad del equipo.
- Puertas curvas deslizables de vidrio templado.
- Marcos en azul.
- Interior del gabinete: Galvanizado.
- Exterior del gabinete electrozincado prepintado.
- Canastos metálicos.
- Gas Refrigerante ecológico. (R134a, libre de CFC).
- Evaporador 100% de cobre.
- Procedencia Argentina.

Código   Modelo   <mark>Medidas Externas</mark>   Capacidad   Canastos   Puertas								Voltaje Frecuencia
G1693	FIH-350 PI	920 mm	625 mm	1130 mm	333 lts.	2	2	220 V. / 50 Hz.
G1694	FIH-550 PI	920 mm	625 mm	1665 mm	528 lts.	3	2	220 V. / 50 Hz.

















## Línea HOGAR





- Temperatura de -18 a -22°C.
- Termostato función multiple (Enfriador, conservadora, freezer, frío externo).
- Condensación estática.
- Ruedas reforzadas de alta resistencia para mejor movilidad del equipo.
- Canastos plásticos.
- Puertas robustas con manijas ergonómicas.
- Interior y exterior del gabinete electrozincado prepintado.
- Gas Refrigerante ecológico (R134a, libre de CFC).
- Eficiencia energética Clase B.
- 4 modos de enfriamiento.
- Evaporador 100% de cobre.
- Procedencia Argentina.

Código	Modelo		idas Exte Profundida		Capacidad	Canastos	Puertas	Voltaje Frecuencia
G1695	FIH-270	955 mm	715 mm	920 mm	252 lts.	1	1	220 V. / 50 Hz.
G1696	FIH-350	955 mm	690 mm	1130 mm	325 lts.	2	1	220 V. / 50 Hz.
G1697	FIH-550	955 mm	725 mm	1665 mm	520 lts.	2	2	220 V. / 50 Hz.











## Visicooler Vertical para Bebidas












- Termostato mecánico.
- Temperatura de 1 a 7°C.
- Iluminación interior LED.
- Puerta doble vidrio exterior LOW-E.
- Cenefa iluminada.
- Estantes ajustables.
- Exterior del gabinete electrozincado prepintado.
- Gas refrigerante ecológico (R134a, libre de CFC).
- Procedencia Argentina.



**VIDRIO LOW-E** 

Código   Modelo   Medidas Externas   Altura Profundidad Largo					Capacidad	Estantes	Condensación	Voltaje Frecuencia
G1690	MT-380	1780 mm	625 mm	620 mm	390 lts.	4	Estática	220 V. / 50 Hz.
G1691	MT-400	1975 mm	625 mm	620 mm	390 lts.	4	Estática	220 V. / 50 Hz.
G1692	MT-470	2135 mm	660 mm	660 mm	470 lts.	4	Aire Forzado	220 V. / 50 Hz.

